



eeeca

ENTREPRISE EUROPÉENNE DE CHIMIE APPLIQUÉE

CATALOGUE GENERAL

Mise à jour au 27 Juillet 2021





ELLER *grand public* : HUILES MOTEURS VL

SAE 15W-40
« Classica Bronze »
 API SJ et API CF

Véhicules légers à essence, Diésel et TD
 Conduite normale d'un véhicule de tourisme

Bidon 5 l	MF3202 B5
-----------	------------------

SAE 15W-40
« Max Silver E »
 ACEA A3 2010, API SL
 VW 501.00, MB 229.1

Véhicules légers à essence
 Huile haut de gamme pour citadines usage intensif

Bidon 5 l	MF 3602 B5
-----------	-------------------

SAE 15W-40
« Max Silver D »
 ACEA B3 B4 2010, API CF
 VW 505.00, MB 229.1

Véhicules légers diésel et turbo-diésel
 Huile haut de gamme pour citadines usage intensif

Bidon 5 l	MF 3601 B5
-----------	-------------------

SAE 10W-40
« Power Gold »
 ACEA A3 B3 B4 2010
 API SL – CF, VW505.00, MB229.1

Véhicules légers à essence, diésel et turbo-diésel
 Huile à base de synthèse pour véhicules récents

Bidon 5 l	MF 3701 B5
-----------	-------------------

SAE 5W-40
« Platinum »
 ACEA C2-C3 2010, API SN-CF
 BMW longlife-04, PSA B712290
 VW 502.00 - 505.01

Véhicules légers à essence, diésel et turbo-diésel
 Produit 100% synthétique pour une très bonne tenue à haute température et répondant aux exigences de lubrification des injecteurs pompes. Compatible avec les équipements de post traitement des gaz d'échappement.

Bidon 5 l	MF 3821 B5
-----------	-------------------

SAE 5W-30
« Platinum X-Trem »
 VW 507.00 – 504.00
 ACEA C3 2010, Porsche C30
 BMW longlife-04, MB229.51

Véhicules légers moteurs essence, diésel et turbo-diésel.
 Produit 100% synthétique prévue pour un espacement des vidanges important. Répond aux exigences de lubrification des injecteurs pompes et des équipements de post traitement des gaz d'échappement.

Bidon 5 l	LR 3862 B5
-----------	-------------------

SAE 15W-50
« Spéciale RALLYE »
 ACEA A3 B3 B4 2010
 API SL – CF
 VW505.00, MB229.1

Formulée à partir de constituants synthétiques visqueux pour maintenir le film d'huile dans des conditions extrêmes de conduite très sportive

Bidon 5 l	LR 3811 B5
-----------	-------------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES MOTEURS POUR VL

SAE 15W-40

API SL-CF
MB 228.1 et 229.1,
ACEA A3 B3 B4 2010

Huile pour les flottes mixtes de véhicules légers essence et turbo-diésel et de petits Poids-lourds à usage professionnel

SAE 10W-40

ACEA A3 B3 B4-2010,
API SL CF – MB229.1

Huile semi synthétique haut de gamme pour les flottes mixtes de véhicules de tourisme

SAE 10W-40

ACEA A3 B3 B4 2008,
API SL CF

Huile semi synthétique « économique » pour les flottes mixtes de véhicules de tourisme

SAE 5W-40

ACEA A3 –B4

Produit 100% synthétique pour une très bonne tenue à haute température.

SAE 5W-40

VW 505.01 et 502.00
ACEA C2 - C3-2010

Produit 100% synthétique pour une très bonne tenue à haute température. Compatible avec injecteurs pompe et les filtres à particules. BMW longlife-04. PSA B712290

SAE 5W-30

VW 504.00 et 507.00
ACEA C2 - C3 2012,
MB229.51,
Porsche C30
BMW longlife-04

Produit 100% synthétique prévu pour un espacement des vidanges important. Répond aux exigences de lubrification des injecteurs pompes et des équipements de post traitement des gaz d'échappement.

SAE 5W-30

ACEA C4-2012

Produit 100% synthétique. VL
RENAULT 07-20 MERCEDES 226.51

SAE 5W-30

ACEA C1-2012
FORD M2C-934B

Produit 100% synthétique. VL

Disponible sur commande

SAE 0W-30

ACEA C1- C2 -2012
PSA B71 2312 et 2302
API SM-SN

Produit 100% synthétique
Répond aux exigences de lubrification des injecteurs pompes et des équipements de post traitement des gaz d'échappement.

Seau 20 l	LR 3601 S20
Fût 208 l	LR 3601 F208
Vrac	MF 3601 VRAC
Seau 20 l	LR 3701 S20
Fût 208 l	LR 3701 F208
Vrac	LR 3701 VRAC
Fût 208 l	LR 3721 F208
Vrac	LR 3721 VRAC
Fût 208 l	LR 3801 F208
vrac	LR 3801 VRAC
Fût 208 l	LR 3821 F208
Vrac	LR 3821 VRAC
Seau 20 l	LR 3862 S20
Fût 208 l	LR 3862 F208
VRAC	LR 3862 VRAC
Seau 20 l	LR 3864 S20
Fût 208 l	LR 3864 F208
Seau 20 l	LR 3861 S20
Fût 208 l	LR 3861 F208
Seau 20 l	LR 3882 S20
Fût 208 l	LR 3882 F208
VRAC	LR 3882 VRAC

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES MOTEURS DIESEL PL ET ENGINES

SAE 15W-40

API CH4, ACEA E2
VOLVO VDS2, MAN 271, MB
228.1

Huile pour diesel et turbo-diesel de PL et d'engins
Produit de haute technologie pour un usage
professionnel.

Seau 20 l	LR 3301 S20
Fût 208 l	LR 3301 F208
Vrac	LR 3301 VRAC

SAE 15W-40

ACEA E7 2008
VOLVO VDS3,
MB228.5

Huile de très haut de gamme pour moteurs de PL et
d'engins assurant un service très sévère.
Préconisée pour PL **EURO 6** SCR-EGR

Bidon 5 l	LR 3402 B5
Seau 20 l	LR 3402 S20
Fût 208 l	LR 3402 F208
Vrac	LR 3402 VRAC

SAE 15W-40

ACEA E9 2016
VOLVO VDS4,
MAN 3275 et 3575

Huile synthétique de très haut de gamme pour PL et
autobus
Formulée aux dernières normes pour PL équipés de FAP
ou d'AdBlue

Seau 20 l	LR 3405 S20
Fût 208 l	LR 3405 F208
Vrac	LR 3405 VRAC

SAE 15W-40

API SG-CF4,
MB227.1

Huile mixte pour garagistes et parc de collectivité ou
d'entreprise
Bon rapport qualité prix pour les flottes diversifiées

Seau 20 l	LR 3611 S20
Fût 208 l	LR 3611 F208
Vrac	LR 3611 VRAC

SAE 10W-40

API CI4
ACEA E7 2008 et B4 2007
VOLVO VDS3, MB228.5

Huile semi synthétique de très haut de gamme aux
dernières normes et renforcée en additifs anti acides.
Préconisée pour PL AdBlue.

Seau 20 l	LR 3711 S20
Fût 208 l	LR 3711 F208
Vrac	LR 3711 VRAC

SAE 10W-40

API CJ4
ACEA E9 VDS 4

Huile synthétique de très haut de gamme pour PL et
autobus ; formulée aux dernières normes pour PL
équipés de FAP ou d'AdBlue

Seau 20 l	LR 3745 S20
Fût 208 l	LR 3745 F208
Vrac	LR 3745 VRAC

SAE 10W-40

API CJ4
ACEA E6 et E7 2012

Huile synthétique de très haut de gamme pour PL et
autobus
Formulée aux dernières normes pour PL équipés de FAP
ou d'AdBlue

Seau 20 l	LR 3771 S20
Fût 208 l	LR 3771 F208
Vrac	LR 3771 VRAC

SAE 5W-40

ACEA E6 E7-2012
Mercedes 228.51
VOLVO VDS3
MAN 3477

Huile synthétique de très haut de gamme pour PL et
autobus équipé de moteurs EURO 6
Formulée aux dernières normes pour PL équipés de FAP
ou d'AdBlue

Fût 208 l	LR 3831 F208
-----------	---------------------

SAE 5W-30

ACEA E6 E7-2012
Mercedes 228.51
VOLVO VDS3
MAN 3477

Huile synthétique de très haut de gamme pour PL et
autobus équipé de moteurs EURO 6
Formulée aux dernières normes pour PL équipés de FAP
ou d'AdBlue

Seau 20 l	LR 3871 S20
Fût 208 l	LR 3871 F208
Vrac	LR 3871 VRAC

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES MONOGRADES

Monograde SAE 10W API CF

Huile principalement utilisée en hydraulique CAT.
Voir page hydraulique

Monograde SAE 20W API CF

Huile utilisée en étanchéité de joints tournants ou en hydraulique. Disponible sur commande

Monograde SAE 30 API CF

Huile pour moteurs 4T fonctionnant en continu et faiblement chargés. Disponible sur commande

Monograde SAE 40 API CF

Huile pour moteurs fonctionnant en continu et faiblement chargés.
Préconisée dans les anciennes transmissions CATERPILLAR et les BV des camions Renault

Monograde SAE 50 API CF

Disponible sur commande

	LR 3001
Seau 20 l	LR 3002 S20
Fût 208 l	LR 3002 F208
Seau 20 l	LR 3003 S20
Fût 208 l	LR 3003 F208
Seau 20 l	LR 3004 S20
Fût 208 l	LR 3004 F208
VRAC	LR 3004 VRAC
	LR 3005

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES MARINES

Moteurs marins pour la pêche

SAE 40,
API CH4,

Fonctionnement continu en service sévère
consommant du gazole soufré.
Homologuée BAUDOUIN
TBN 12.5

Seau 20 l	LR 3403 S20
Fût 208 l	LR 3403 F208
Vrac	LR 3403 VRAC

Moteurs de bateaux

SAE 15W-40
TBN 13

Fonctionnement continu en service sévère
consommant du gazole soufré.
Homologuée BAUDOUIN

Seau 20 l	LR 3404 S20
Fût 208 l	LR 3404 F208
Vrac	LR 3404 VRAC

Moteurs de bateaux

SAE 30
TBN 15

Disponible sur commande

	LR 3932
--	----------------

Moteurs de bateaux

SAE 40
TBN 15

Disponible sur commande

	LR 3942
--	----------------

Moteurs de bateau

SAE 40
TBN 30

Disponible sur commande

	LR3943VRAC
--	-------------------

Moteurs de bateau

SAE 40
TBN 40

Disponible sur commande

	LR 3944
--	----------------

Dosette de décontamination

Elimine bactéries et champignons des réservoirs de gazole et de fuel ; les dosettes sont fabriquées en fonction des volumes à traiter : 0 à 2500 litres, 2501 à 10000 litres, 10000 litres à 25000 litres

LR 1301	
Dos 500 ml	0 à 2500 L
Dos 1 L	2501 à 10000 L
Dos 5 L	10001 L à 25000 L

Analyse des eaux de cales

Teneur en hydrocarbures des eaux de cales.
Résultats disponibles 8 jours ouvrables à/c réception à l'usine

	AHE
--	------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES MOTOS

SAE 15W-40

JASO MA
API SJ

Huile pour moteurs motos 4T routière

Disponible uniquement sur commande

Seau 20 l	LR3631S20
Fût 208 l	LR3631F208
Fût 208 l	LR 3731 F208

SAE 10W-40

JASO MA

Huile semi-synthétique pour moteurs motos 4T de type sport ou superbike

Disponible uniquement sur commande

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES DE TRANSMISSIONS

HUILE DE BOITES

SAE 80W-90

API GL4
ZF TE-ML-01, 02, 08, 16
MAN 341N

Huile pour boîtes de vitesses de camions.
Boîtes ZF et Mercedes

Bidon 5 l	LR 4101 B5
Seau 20 l	LR 4101 S20
Fût 208 l	LR 4101 F208
Vrac	LR 4101 VRAC

SAE 75W-80

API GL4

Huile pour boîte de vitesse de camion

Bidon 5 l	LR 4121 B5
Fût 208 l	LR 4121 F208

SAE 75W-90

API GL4
ZF TE-ML-01, 02, 08, 16
MAN 341N

Huile synthétique pour boîtes de vitesses de camions.
Boîtes ZF et Mercedes

Bidon 5 l	LR4125B5
-----------	-----------------

SAE 75W-80

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Huile pour petites boîtes de vitesses de véhicules légers

Bidon 2 l	LR 4221 B2
Seau 20 l	LR 4221 S20
Fût 208 l	LR 4221 F208

SAE 75W-90

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Huile synthétique pour boîtes de vitesses des véhicules légers.
Convient aussi à des matériels plus importants.

Bidon 2 l	LR 4225 B2
Bidon 5 l	LR 4225 B5
Fût 208 l	LR 4225 F208

HUILE DE PONTS

SAE 80W-90

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Huile pour ponts hypoïdes de véhicules utilitaires, de camions (RENAULT, MERCEDES) et d'engins.

Bidon 2 l	LR 4201 B2
Bidon 5 l	LR 4201 B5
Seau 20 l	LR 4201 S20
Fût 208 l	LR 4201 F208
VRAC	LR 4201 VRAC

SAE 85W-140

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Huile pour ponts hypoïdes de camions et d'engins (VOLVO, DAF, IVECO, POCLAIN).

Bidon 5 l	LR 4211 B5
Seau 20 l	LR 4211 S20
Fût 208 l	LR 4211 F208
VRAC	LR 4211 VRAC

SAE 90

API GL5
Mercedes 235.3

Huile pour ponts arrière à glissements limités.
Évite les claquements dans les ponts utilisant cette technologie ; contient des modificateurs de friction.

Bidon 5 l	LR 4251 B5
Seau 20 l	LR 4251 S20
Fût 208 l	LR 4251 F208

SAE 85W-140

Mercedes 235.3

Huile pour ponts arrière à glissements limités.
Évite les claquements dans les ponts utilisant cette technologie ; contient des modificateurs de friction.

Seau 20 l	LR 4261 S20
Fût 208 l	LR 4261 F208

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



HUILE POUR REDUCTEURS ET BOÎTES POWERSHIFT CAT

SAE 10W
TO4

Huile spéciale pour hydraulique CATERPILLAR.

Produit sur commande

SAE 30
TO4

Huile spéciale pour transmissions CATERPILLAR boîtes power shift, réducteurs ou ponts à glissements limités.

SAE 50
TO4

Huile spéciale pour transmissions CATERPILLAR boîtes power shift, réducteurs ou ponts à glissements limités.

SAE 60
TO4

Huile spéciale pour transmissions CATERPILLAR boîtes power shift, réducteurs ou ponts à glissements limités.

Seau 20 l	LR 4430 S20
Fût 208 l	LR 4430 F208
VRAC	LR 4430 VRAC
Seau 20 l	LR 4401 S20
Fût 208 l	LR 4401 F208
VRAC	LR 4401 VRAC
Seau 20 l	LR 4410 S20
Fût 208 l	LR 4410 F208
Seau 20 l	LR 4420 S20
Fût 208 l	LR 4420 F208

FLUIDES ATF

GM Dexron IID
Mercedes Benz 236.6 et 236.7
ZF TE-ML 11, Allison C3

Huile pour transmissions automatiques selon les préconisations techniques du constructeur.
Aussi utilisée dans les convertisseurs, les petites hydrauliques et les boîtiers de direction.

GM Dexron IIH
FORD MERCON
ZF TE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B
ZF TE-ML 14 A et B, 16L, 17C

Huile pour transmission automatique. Utilisation dans les boîtes de vitesses automatiques de VL, PL et BUS selon les préconisations du constructeur.
(voir FT pour les autres niveaux techniques)

Bidon 2 l	LR 4601 B2
Bidon 5 l	LR 4601 B5
Seau 20 l	LR 4601 S20
Fût 208 l	LR 4601 F208
Vrac	LR 4601 VRAC
Bidon 2 l	LR 4631 B2
Bidon 5 l	LR 4631 B5
Seau 20 l	LR 4631 S20
Fût 208 l	LR 4631 F208
Vrac	LR 4631 VRAC

HUILES FILANTES

SAE 80W-90
API GL4

Huile filante pour transmissions
Rattrape les jeux et assure une meilleure protection des boîtes de vitesses

SAE 80W-90
API GL5

Huile filante pour transmissions
Rattrape les jeux et assure une meilleure protection des ponts hypoïdes

SAE 85W-140
API GL5

Huile filante pour transmissions
Rattrape les jeux et assure une meilleure protection des ponts hypoïdes

Bidon 5 l	LR 4301 B5
Bidon 5 l	LR 4311 B5
Bidon 5 l	LR 4321 B5

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : LES HUILES HYDRAULIQUES

HUILE HYDRAULIQUE ANTI OXYDANTE (disponibles sur commande)

Hydraulique anti oxydante ISO HL 32	Huile hydraulique multi usages
Hydraulique anti oxydante ISO HL46	Huile hydraulique multi usages
Hydraulique anti oxydante ISO HL 68	Huile hydraulique multi usages
Hydraulique anti oxydante ISO HL 100	Huile hydraulique multi usages EDF
Hydraulique anti oxydante ISO HL 150	Huile hydraulique multi usages

	LR 5001 CUBI
	LR 5011
	LR 5021
	LR 5031 F208 LR 5031 VRAC
	LR 5041

HUILE HYDRAULIQUE ANTI USURE

Hydraulique anti usure ISO HM 22 synthétique	Huile hydraulique multi usages
Hydraulique anti usure ISO HM 32	Petite hydraulique de commande
Hydraulique anti usure ISO HM 46	Hydraulique jusqu'à 180 bars (vérins de camion benne, tapis de cachalots); peut se substituer à la 10W dans l'hydraulique d'engins
Hydraulique anti usure ISO HM 68	Hydraulique jusqu'à 180 bars (vérins de camion benne, tapis de cachalots); peut se substituer à la 10W dans l'hydraulique d'engins
Hydraulique anti usure ISO HM 100	Hydraulique jusqu'à 180 bars et qui nécessite un excellent pouvoir anti usure

Bidon 2L	LR 5102 B2
Bidon 5 L	LR 5102 B5
Bidon 5 l	LR 5101 B5
Fût 208 l	LR 5101 F208
Seau 20 l	LR 5111 S20
Fût 208 l	LR 5111 F208
VRAC	LR 5111 VRAC
Seau 20 l	LR 5121 S20
Fût 208 l	LR 5121 F208
VRAC	LR 5121 VRAC
Fût 208	LR 5131 F208

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



HUILE HYDRAULIQUE DE PUISSANCE DE TYPE POCLAIN

Hydraulique de puissance
ISO HV 32 Exigences POCLAIN

Circuits hydrauliques de puissance de 350 bars (Indice viscosité >150)

Seau 20L	LR 5201 S20
Fût 208 l	LR 5201 F208

Hydraulique de puissance
ISO HV 46 Exigences POCLAIN

Circuits hydrauliques de puissance de 350 bars (Indice viscosité >150)

Seau 20 l	LR 5211 S20
Fût 208 l	LR 5211 F208
Vrac	LR 5211 VRAC

Hydraulique de puissance
ISO HV 68 Exigences POCLAIN

Circuits hydrauliques de puissance de 350 bars (Indice viscosité >150)

Seau 20 l	LR 5221 S20
Fût 208 l	LR 5221 F208
Vrac	LR 5221 VRAC

Existe en qualité « contact alimentaire »

	LR 5821
--	----------------

Existe en qualité « Biodégradable »

	LR 5921
--	----------------

Hydraulique de puissance
ISO HV 100 Exigences POCLAIN

Circuits hydrauliques de puissance de 350 bars (Indice viscosité >150)

Seau 20 l	LR 5231 S20
Fût 208 l	LR 5231 F208
VRAC	LR 5231 VRAC

Hydraulique de puissance
ISO HV 46

Indice de viscosité très élevé de 180

Fût 208 l	LR 5411 F208
-----------	---------------------

Hydraulique de puissance
ISO HV 68

Indice de viscosité très élevé de 180

Fût 208 l	LR 5421 F208
-----------	---------------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



HUILE HYDRAULIQUE DE PUISSANCE DE TYPE ISO HV

Hydraulique de puissance ISO HV 46

Circuits hydrauliques de puissance 250 à 300 bars ; VI >130

Fût 208 l	LR 5311 F208
VRAC	LR 5311 VRAC

Hydraulique de puissance ISO HV 68

Circuits hydrauliques de puissance 250 à 300 bars ; VI >130

Fût 208 l	LR 5321 F208
VRAC	LR 5321 VRAC

Hydraulique de puissance ISO HV 150

Paliers fortement chargés ; VI >130

Fût 208 l	LR 5341 F208
VRAC	LR 5341 VRAC

HUILE HYDRAULIQUE POUR CATERPILLAR

SAE 10W
API CF

Huile monograde conseillée pour l'hydraulique des engins CAT, Komatsu, FAI, etc... pour des circuits hydrauliques de pression de 180 bars max

Seau 20 l	LR 3001 S20
Fût 208 l	LR 3001 F208
Vrac	LR 3001 VRAC

SAE 10W
TO4

Huile monograde conseillée pour l'hydraulique des engins CAT, Komatsu, FAI, etc... pour des circuits hydrauliques de pression de 180 bars max

	Voir huiles TO4
--	------------------------

HUILE HYDRAULIQUE POUR LIEBHERR

Le constructeur préconise principalement l'utilisation d'huile de moteur de type 15W-40

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES INDUSTRIELLES

HUILE POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS

ISO CKC 100	Engrenage industriel simple fonctionnant sans chocs de charges et à vitesse constante
ISO CKC 150	Engrenage industriel simple fonctionnant sans chocs de charges et à vitesse constante
ISO CKC 220	Engrenage industriel simple fonctionnant sans chocs de charges et à vitesse constante
CKC 220 alimentaire	<i>Voir « lubs pour industrie agro-alimentaire »</i>
ISO CKC 320	Engrenage industriel simple fonctionnant sans chocs de charges et à vitesse constante
ISO CKC 460	Engrenage industriel simple fonctionnant sans chocs de charges et à vitesse constante

Seau 20 l	LR 4501 S20
Fût 208 l	LR 4501 F208
Seau 20 l	LR 4511 S20
Fût 208 l	LR 4511 F208
VRAC	LR 4511 VRAC
Seau 20 l	LR 4521 S20
Fût 208 l	LR 4521 F208
VRAC	LR 4521 VRAC
	LR 4821
Seau 20 l	LR 4531 S20
Fût 208 l	LR 4531 F208
VRAC	LR 4531 VRAC
Seau 20 l	LR 4541 S20
Fût 208 l	LR 4541 F208
VRAC	LR 4541 VRAC

HUILE COMPRESSEURS

Compresseur à vis ISO DAH 32	Huile synthétique pour des compressions supérieures à 15 bars ou 100°C en sortie.
Compresseur à vis ISO DAG 46	Huile minérale pour des compressions inférieures à 15 bars et 100°C.
ISO VG 46 NORME ASTM D-943	Huile synthétique pour compresseurs d'air
ISO VG 68 NORME ASTM D-943	Huile synthétique pour compresseurs d'air
Compresseurs à piston ISO DAC 150	Huile à base d'ester très visqueux pour compresseurs à pistons fonctionnant à pression et température élevées. Très adaptée aux compresseurs de plongée.
ISO DAC 220 ISO DAC100	En stock sur commande
Compresseurs à pistons ISO DAA 120	Huile minérale pour des compressions <10 bars et des Ts <160°C : compresseurs d'atelier et de garage.

Bidon 5 l	LR 8301 B5
Bidon 5 l	LR 8311 B5
Seau 20 l	LR 8311 S20
Fût 208 l	LR 8311 F208
Seau 20 l	LR 8312 S20
Fût 208 l	LR 8312 F208
Seau 20 l	LR 8313 S20
Fût 208 l	LR 8313 F208
Bidon 5 l	LR 8321 B5
Seau 20 l	LR 8322 S20
	LR 8320
Bidon 5 l	LR 8331 B5
Seau 20 l	LR 8331 S20
Fût 208 l	LR 8331 F208

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES INDUSTRIELLES

HUILE POUR CIRCUITS PNEUMATIQUES

Lubrifiant pour outils pneumatiques à chocs
ISO VG 150

Existe aussi en grade ISO 46

Pour tous les outils pneumatiques de type marteau piqueur.
US STEEL 224, AGMA 250.04
DAVID BROWN S1.53.101

Disponible sur commande.

Bidon 5 l	LR 4351 B5
Fût 208 l	LR 4351 F208
Vrac	LR 4351 VRAC
	LR 4352
Bidon 2 L	LR 4355 B2

Lubrifiant pour circuit pneumatique d'air
ISO VG 22

Huile pour les commandes pneumatiques de machines industrielles et artisanales.
Le produit est introduit dans la veine d'air pour protéger les organes internes.

HUILE DE TRAVAIL DES METAUX

Huile soluble extrême pression (EP)

Usinage sévère de l'acier, de la fonte, de l'aluminium et des métaux cuivreux.

Bidon 5 l	LR 8501 B5
Seau 20 l	LR 8501 S20
Fût 208 l	LR 8501 F208

FLUIDE DE TRANSFERT DE CHALEUR

Fluide de transfert de chaleur ISO VG 32

Fluide caloporteur jusqu'à 300°C en particulier pour unité d'enrobage bitume.

Seau 20 l	LR 8901 S20
Fût 208 l	LR 8901 F208
Fût 208L	LR 8931 F208

Fluide de transfert de chaleur ISO VG 100

Sur commande

HUILE POUR PALIER TURBINE

Huile pour palier grade 68

ALSTHOM HTGD 90117, General electric GEK-32568F, SIEMENS AG TLV 9013 05
high thermal stability **sur commande**

Fût 208 l	LR8121F208
-----------	-------------------

Autres grades disponibles

sur commande.

ADDITIFS

Additif de protection interne

Protège les engrenages de la corrosion, en particulier pendant les arrêts techniques prolongés.

Seau de 20L	LR 1201 S20
-------------	--------------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *pro* : HUILES POUR L'AGRICULTURE ET L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

HUILES POUR TRACTEURS AGRICOLES

Multi usages STOU

(super tracteur)
SAE 15W-40, API CG4
ACEA E3 – 2008, MB228.1

Huile pour moteurs, relevage, transmissions et freins immergés dans les tracteurs traditionnels. Niveau John Deere J27 et J20D, MF, FORD et NEW HOLLAND.

Seau 20 l	LR 7101 S20
Fût 208 l	LR 7101 F208
VRAC	LR 7101 VRAC
Seau 20 l	LR 7201 S20
Fût 208 l	LR 7201 F208
VRAC	LR 7201 VRAC
Seau 20 l	LR 7231 S20
Fût 208 l	LR 7231 F208
VRAC	LR 7231 VRAC

THFi Transmissions,
hydraulique et freins immergés,
ISO VG 68
STANDARD CONSTRUCTEURS

Multi-usage pour la BV, l'essieu arrière et le relevage des tracteurs ;
Niveaux techniques CASE NEW HOLLAND,
MASSEY FERGUSON et JOHN DEERE.

THFi Transmissions,
hydraulique et freins immergés,
ISO VG 100
ANTIBROUXTAGE RENFORCE

Multi-usage pour la BV, l'essieu arrière et le relevage des tracteurs ;
Recommandé pour les ponts de Dumper BELL.

HUILE DE CHAÎNE

Huile de chaîne

Huile très adhérente pour éviter l'éjection centrifuge pour chariots élévateurs, tronçonneuses, convoyeurs.

Bidon 2 l	LR 4901 B2
Bidon 5 l	LR 4901 B5
Seau 20 l	LR 4901 S20
Fût 208 l	LR 4901 F208

HUILE MOTEURS 2 TEMPS

Moteurs 2T refroidis par

air ISO EL EGD
API TC
JASO FC
TISI1040-2534

Huile synthétique de très hautes performances pour tous types de matériels ; diminue les émissions de fumées.
Correspond aux exigences des constructeurs PIAGGIO HEXAGON, STIHL et HUSQVARNA.

Bidon 2 l	LR 6101 B2
Bidon 5 l	LR 6101 B5
Seau 20 l	LR 6101 S20
Fût 208 l	LR 6101 F208
Vrac	LR 6101 VRAC
Fût 208 l	LR 6121 F208
Vrac	LR 6121 VRAC

Moteurs terrestres 2T

API TB,
JASO FB

Bon rapport qualité-prix pour des usages moyennement sévères : tondeuses à gazon, débroussailluses.

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



HIDROLIC 10W	Huile pour hydraulique CATERPILLAR SAE 10W API CF/SF CAT TO2	20 l Fût 205 l	GP3001S GP3001F
GALAXIA LD STAR	Huile moteurs SAE 15W-40 ACEA E7 API CI4 MB 228.31 MAN 3275 VOLVO VDS3	20 l Fût 205 l Cubi1000L	GP3402S GP3402F GP3402C
GALAXIA LD SUPRA	Huile moteurs SAE 15W-40 ACEA E9 API CJ4 MB228.31, MAN3575 et 3275, VDS4, RVI RLD3	20 l Fût 205 l Cubi1000L	GP3405S GP3405F GP34005C
FORMULA PLUS	Huile moteurs synthétique SAE 10W-40 ACEA A3 – B4 – SL/CF	Fût 205 l	GP3701F
GALAXIA MULTI FROTA	Huile moteurs synthétique SAE 10W-40 ACEA E7 API CI4 MB 228.3 MAN 3275 CJ4 VDS4	Fût 205 l	GP3711F
GALAXIA ULTRA LS	Huile moteurs 100% synthétique SAE 10W-40 ACEA E7-E6 API CI4 MB 228.51 MAN 3477, VOLVO VDS3	20 l Fût 205 l	GP3771S GP3771F
GALAXIA ULTRA PLENUS	Huile moteurs 100% synthétique SAE 10W-40 ACEA E4 E6 E7 E9 MB228.51 MAN 3477 API CJ4 VDS4	20L Fût 205 l Cubi1000L	GP3781S GP3781F GP3781C
GALAXIA EXTREME SUPRA	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-30 ACEA E6 E7 E9, API CJ4, MB 228.51 et 228.31, MAN 3677 3477 3271, VOLVO VDS4	Fût 205 l VRAC	GP3871F GP3871V
GALAXIA EXTREME	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-30 ACEA E4 E7, API CI4, MB228.5, VDS3, MAN3277	Fût 205 l	GP3881F
FORMULA LS R	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-30 ACEA C4	Fût 205 l	GP3864F
FORMULA LS FE	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-30 ACEA C2 C3	l Fût 205 l	GP3862F
GALAXIA EXTREME SUPRA X	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-30 ACEA E6 E7 E9 CK4	Fût 205 Cubi1000L	GP3872F GP3872C

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



FORMULA LS	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-40 ACEA C3	Fût 205	GP3821F
TRANSVEX TDL	Boîtes et ponts 80W-90 API MT1 GL4 et GL5	20 l Fût 205 l	GP4201S GP4201F
TRANSVEX TDL	Boîtes et ponts 75W-80 API GL4 et GL5	20 l Fût 205 l	GP4221S GP4221F
TRANSVEX TDL	Ponts 85W-140 API GL5	Fût 205 l	GP4211F
TRANSVEX TDL ULTRA	Boîtes et ponts 75W-80 API GL4 et GL5 Ponts à glissements limités SAE 90, API GL5	Fût 205	GP4121
TRANSOIL HP LS90		20 l	GP4251S
TRANSOIL HP	Boîtes et ponts 80W90	Fût 205 l	GP4202F
MULTITRANS	SAE 10W - CAT TO4	Fût 205 l	GP4430F
MULTITRANS	SAE 30W - CAT TO4	Fût 205 l	GP4401F
MULTITRANS	SAE 50W - CAT TO4	20 l	GP4410S
FORMULA LS	Huile moteurs 100% synthétique SAE 5W-40 ACEA C3	Fût 205	GP3821F
TRALUB 901	Huiles TRALUB 901	20 l	GP7301S
FGL WE 220 NSFH1	Huiles FGL WE 220 NSFH1	20 l	GP4821S
FGL WH 220 NSFH1	Huiles FGL WH 220 NSFH1	Fût 205	GP4821F
FGL WH 68 NSFH1	Huiles FGL WH 68 NSFH1	20 l	GP5821f
FGL WH 68 NSFH1	Huiles FGL WH 68 NSFH1	Fût 205	GP5821F
CALIBRACAO 2	Huiles CALIBRACAO 2 essai tarage injecteur	20 l	GP8621S

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



GALP LS 90	Huile LS 90 API GL5
TRANSGEAR	Engrenages industriels ISO CKC 220
TRANSGEAR	Engrenages industriels ISO CKC 680
TRANSMATIC DII	ATF Dexron IID
TRANSMATIC DIII	ATF Dexron IIH, 339V1Z1, 236.1, .5, .9, .10
TRANSMATIC Z MOBIL ATF 320 GM Dexron VI et IIH FORD MERCON V ZF TE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B, 14C, 16M, 17C, 20C	Huile 100% synthétique pour transmissions automatiques. Utilisation dans les boîtes de vitesses automatiques de VL, PL et BUS selon préconisations constructeurs. (voir FT pour les autres niveaux techniques)
GALP HIDROLIV 32 ISO HV 46 Exigences POCLAIN (Indice viscosité VI >150)	Huile hydrauliques de puissance pour circuits de 300 à 350 bars
GALP HIDROLIV 46 ISO HV 46 Exigences POCLAIN (Indice viscosité VI >150)	Huile hydrauliques de puissance pour circuits de 300 à 350 bars
GALP BIO HYDRAULICOIL 46	Huile hydraulique biodégradable ISO HV 46
GALP HIDROLIV 68 ISO HV 68 Exigences POCLAIN (Indice viscosité VI >150)	Huile hydrauliques de puissance pour circuits de 300 à 350 bars
TRALUB 807 S	Huile THFi John Deere J20C et JDQ95 MF M1135 et 1143 FORD M2C 134D et 86B et C (MAT3525)
LUBAREP PRS	Huile pour compresseurs à base de PAO ISO DAB 46

Fût 205 l	GP4251FF
Fût 205 l	GP4521F
Fût 205 l	GP4551F
20 l Fût 205 l	GP4601S GP4621F
Fût 205 l	GP4621F
Fût 205 l	GP4631F
20 l	GP5201S
20 l Fût 205 l IBC 1000L Vrac	GP5211S GP5211F GP5211C GP5211VRAC
Fût 205 l	GP5911F
20 l Fût 205 l IBC 1000L Vrac	GP5221S GP5221F GP5221C GP5221VRAC
20 l Fût 205 l Cubi1000L	GP7251S GP7251F GP7251C
Fût 205 l	GP8351F

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



30% de MEG - OAT
NF R15-601-7

Liquide de refroidissement JAUNE FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

40% de MEG - OAT
NF R 15-601 type 2

Liquide de refroidissement ROSE FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

SAE 15W-40

API SL-CH4
MB 228.1 et 229.1,
ACEA A3 B3 B4 2010

Huile pour les flottes mixtes de véhicules
légers essence et turbo-diésel et de petits
Poids-lourds à usage professionnel

SAE 10W-40

ACEA A3 B4
API SL-CF

Huile haut de gamme pour moteurs de
citadines.
Usage intensif.

SAE 5W-30 C2-C3

ACEA 2012
API SM – SN - CF
EURO 4,5 ET 6

Huile 100% synthèse pour VL équipés de
FAP

SAE 5W-30 C4

ACEA 2012
EURO 4,5 ET 6

Huile 100% synthèse pour VL équipés de
FAP

SAE 80W-90

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Futs disponible sur commande
Huile pour ponts hypoïdes de véhicules
utilitaires, de camions (RENAULT,
MERCEDES) et d'engins.

SAE 75W-80

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Huile pour petites boîtes de vitesses de
véhicules légers

SAE 75W-90

API GL5
ZF TE-ML 05, 07, 08, 12, 16
MAN 342N et 342 M-1

Huile synthétique pour boîtes de vitesses des
véhicules légers.
Convient aussi à des matériels plus
importants.

Fût de 200L	TB2315F200
Fût de 200L	TB2327F200
Bidon 5L	TB3601B5
Bidon 5L	TB3721B5
Fût de 200L	TB3721F200
Bidon 5L	TB3862B5
Fût de 200L	TB3862F200
Bidon 5L	TB3864B5
Fût de 200L	TB3864F200
Bidon 5L	TB4201B5
Bidon 5L	TB4221B5
Bidon 5L	TB4225B5

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



Hydraulique de puissance

ISO HV 46
Exigences POCLAIN

Circuits hydrauliques de puissance de 350 bars (Indice viscosité >150)

Fût 208 l VRAC	TB 5215 F200 TB 5215 VRAC
Fût 208 l Vrac	TB 5225 F200 TB 5225 VRAC

Hydraulique de puissance

ISO HV 68
Exigences POCLAIN

Circuits hydrauliques de puissance de 350 bars (Indice viscosité >150)

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------

ELLER *Pro* : LUB POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

GRAISSE CONTACT ALIMENTAIRE, HOMOLOGATION NFS – CATEGORIE H1

Graisse usage général

GELITER

Translucide,

Graissage général dans les abattoirs, conserveries, embouteillages ; excellent comportement en présence d'eau et de vapeur.

N° homologation NFS H1 = 119676

Cartouche	LR 2451 CAR
-----------	--------------------

Graisse anti-saccades

FOOD BLANCHE

Blanche,

Pistons, doseurs (embouteillage, biscuiteries, yaourts, etc...), vannes et soupapes nécessitant une graisse là où il est nécessaire d'éliminer les saccades.

N° homologation NFS H1 = 139425

Tonnelet 50 kg	LR2455TO-S
----------------	-------------------

Graisse pour presse

CAPLEX FG 1

Graisse alimentaire spécifique pour presses à granules.

Complexe calcique, beige clair, NLG1.

N° homologation NFS H1 = 133147

Tonnelet 50 kg	LR 2456 TO
----------------	-------------------

HUILE HYDRAULIQUE CONTACT ALIMENTAIRE, HOMOLOGATION NFS – CATEGORIE H1

Hydraulique de puissance

FOOD FLUID

ISO HV 68, VI>130

Circuits hydrauliques et huiles mouvements.

N° homologation NFS H1 = 128142

Seau 20 L	LR 5821 S20
Fut 215 L	LR 5821 F215

HUILE ENGRENAGE CONTACT ALIMENTAIRE, HOMOLOGATION : NFS – CATEGORIE H1

Engrenages industriels

FOOD GEAR

ISO CKC 220

Lubrifiants semi-synthétique pour engrenages et réducteurs.

N° homologation NFS H1 = 127963

Fut 215 L	LR 4821 F215
Bidon 5 L	R 4821 B5
Tonnelet 60L	LR 4821 TO

Engrenages industriels

FOOD GEAR

ISO CKC 460

Lubrifiants semi-synthétique pour engrenages et réducteurs.

N° homologation NFS H1 = 127962

Tonnelet 60 L	LR 4841 TO
---------------	-------------------

HUILE COMPRESSEUR CONTACT ALIMENTAIRE, HOMOLOGATION NFS – CATEGORIE H1

Huile compresseur à vis

FOOD COMPRESSEUR

ISO HV 46

N° homologation NFS H1 = 136089

Seau 20 L	LR 8811 S20
-----------	--------------------

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT A BASE de Mono propylène glycol

En version pure ou en version diluée
Voir la page liquide de refroidissement

	LR 2381
--	----------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *Pro* : LUBRIFIANTS BIODEGRADABLES

Huile hydraulique de puissance
ISO HV 68

Utilisable dans des machines hydrauliques utilisant des pressions dépassant 350 bars.

Seau 20 l	LR5921S20
Fût 208 l	LR5921F208
vrac	LR5921VRAC



La totalité du catalogue PANOLIN® est disponible selon les besoins spécifiques du client



**GALP BIO
HYDRAULICOIL 46**

Huile hydraulique biodégradable ISO HV 46
Type HFD-U
Bosch-Rexroth ISO 15380 VDMA 24568
Euro - Ecolabel

Fût 205 l	GP5911F
-----------	----------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER Pro : LES GRAISSES

Graisse EP pour usage général

Jaune-beige, NLGI 2
HYCAL 142 EPFR

Semi consistante de grade 2 pour les roulements et les paliers; très bonne protection contre la corrosion.

Graisse EP pour usage général

Jaune-beige, NLGI 1
ACINOL 141 EPFR

Semi consistante de grade 1 pour les roulements et les paliers ; très bonne protection contre la corrosion.

Graisse EP pour usage général

Jaune-beige, NLGI 3
ACINOL 143 EPFR

Semi consistante de grade 1 pour les roulements et les paliers ; très bonne protection contre la corrosion.

Graisse EP très adhérente

Verte, NLGI 2
HYCAL 262 EP GREEN

Convient au travail en milieu humide (pêche, rivières) pour roulements et paliers;. Les réf 180 et 50Kg sont avec saches

Graisse Extrême pression noire

NLGI 2
CALIAC 252 EPG1

Graisse CALIAC 252 EPG 1
Graissage difficile pour cables

Graisse EP pour usage sévère

Noire au bisulfure de molybdène NLGI 2
ACINOL 142 G1

Graisse renforcée par du MoS2 pour les paliers sévères et supportant les chocs de charge.

Graisse d'usage général

Noire au graphite, NLGI 2
CABINE GR G0.5

Graisse renforcée au graphite pour les roulements et les paliers.

Pour le graissage centralisé

Très fluide
NLGI 00
ACINOL 1300 EPGR

Graisse très liquide grade ØØ pour le graissage centralisé de nombreux PL et engins.

Graisse de haute technicité

Bleue type « Lithium/Complexe »
CHRISTOLIX 142 EP BLUE

Graisse adaptée pour des utilisations prolongées à des températures élevées (pointe à 200 °).

Graisse blanche

NLGI 3
ALUTAC 3625 WR

Déplacement lent de très lourdes charges ; savon complexe aluminium

Graisse marron

NLGI 2
CALSULENCE 132 WR

Graisse haute température et fortes charges savon complexe de sulfonate de calcium (pour presses à granules par exemple)

Graisse au PTFE et savon complexe d'aluminium

Beige clair NLGI 2
ALUTAC 342 TF

Roulements en ambiance humide pouvant supporter des températures élevées. insoluble à l'eau et à la vapeur proche de la FOOD BLANCHE LR 2455

Fût 180 kg	LR2401FUT-S
Tonnelet 50 kg	LR2401TO-S
Avec sache	
Tonnelet 50 kg	LR2401TO
Sans sache	
Pail 25kg	LR 2401 25K
Pot de 5 kg	LR 2401 SEAU
Cartouche	LR 2401 CAR
Cartouche	LR 2402 CAR
Cartouche	LR 2403 CAR
Fût 180 kg	LR2411FUT-S
Tonnelet 50 kg	LR2411TO-S
Cartouche	LR 2411 CAR
Tonnelet 50 kg	LR2412TO
Tonnelet 50 kg	LR2421TO-S
Pail 25 kg	LR 2421 25K
Cartouche	LR 2421 CAR
Fût 180 kg	LR2431FUT-S
Fût 180 kg	LR2441FUT-S
Tonnelet 50 kg	LR2441TO-S
Pot de 6 L	LR 2441 SEAU
Cartouche	LR 2461 CAR
Tonnelet 50 kg	LR2461TO
Pail 25 kg	LR2462 25 KG
Fût 180 kg	LR 2463FUT
Tonnelet 50 kg	LR 2491 TO
Cartouche	LR 2491 CAR

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *Pro* : LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT (à base de mono éthylène glycol =MEG)

20% de MEG - OAT

Point de congélation -8°C

Liquide de refroidissement VERT FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

35% de MEG -OAT

Point de congélation -18°C
NF R 15 601 type 2

Liquide de refroidissement JAUNE FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

35% de MEG -OAT

Point de congélation -18°C
NF R 15 601 type 2

Liquide de refroidissement BLEU FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

40% de MEG - OAT

Point de congélation -25°C
NF R 15 601 type 2

Liquide de refroidissement ROSE FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

50% de MEG -OAT

Point de congélation -35°C
NF R 15 601 type 3

Liquide de refroidissement JAUNE FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

50% de MEG -OAT

Point de congélation -35°C
NF R 15 601 type 3

Liquide de refroidissement ROSE FLUO.
Contient des additifs organiques (OAT)
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

50% de MEG -OAT-Si

Point de congélation -35°C
NF R 15 601 type 3

Liquide de refroidissement JAUNE FLUO.
Contient des additifs organiques et des silicates
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

50% de MEG -OAT-Si

Point de congélation -35°C
NF R 15 601 type 3

Liquide de refroidissement ROSE FLUO.
Contient des additifs organiques et des silicates
Ne contient ni nitrates, ni amines, ni borates

Seau 20 l	LR 2311 S20
Fût 208 l	LR 2311 F208
Vrac	LR 2311 VRAC
Bidon 5 l	LR 2322 B5
Seau 20 l	LR 2322 S20
Fût 208 l	LR 2322 F208
Vrac	2322-VRAC
Vrac	2322-CUBI
Fût 208 l	LR 2327 F208
Vrac	LR 2327 VRAC
Seau 20 l	LR 2335 S20
Fût 208 l	LR 2335 F208
Vrac	2335VRAC
Seau 20 l	LR 2336 S20
Fût 208 l	LR 2336 F208
Vrac	2336VRAC
Bidon 5 l	LR 2341 B5
Fût 208 l	LR 2341 F208
Vrac	LR 2341 VRAC
Bidon 5 l	LR 2343 B5
Fût 208 l	LR 2343 F208
Vrac	LR 2343 VRAC

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER *Pro* : LES FLUIDES INDUSTRIELS DE REFROIDISSEMENT (à base de mono propylène glycol = MPG)

**100% de monoéthylène
glycol MEG**

Antigel sans additifs

**100% mono propylène
glycol MPG**

Antigel couleur ROUGE Type 1

**50% mono propylène
glycol MPG**

Antigel couleur ROUGE Type 1

Fût 210 l	LR 2399 F210
IBC 1000L	LR 2399 CUBI
IBC 1000L	LR 2388 CUBI
IBC 1000L	LR 2351 CUBI

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------

LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT GLYSANTIN (à base de mono éthylène glycol =MEG)

GLYSANTIN G40

Point de congélation -35°C
Sans amine, sans nitrite, sans phosphate,
NF R 15 601 type 3

G40 Liquide ROSE FLUO additivé Si-OAT
Référéncé chez les constructeurs.
Version « prêt à l'emploi » à 50%

Fût 208 l	GL 2345 F208
CUBI	GL 2345 CUBI
Vrac	GL 2345 VRAC

GLYSANTIN G30

Point de congélation -35°C
Sans amine, sans nitrite, sans phosphate
NF R 15 601 type 3

G30 Liquide ROSE FLUO additivé OAT
Référéncé chez les constructeurs.
Formulé avec des sels d'acides organiques
d'où l'appellation de produit 100% organique.
Version « prêt à l'emploi » à 50%

Fût 208 l	GL 2346 F208
CUBI	GL 2346 CUBI
Vrac	GL 2346 VRAC

LIQUIDES POUR FREINS

DOT 4

Liquide de freins synthétique à base de glycol.
Point d'ébullition humide de 155°C mini.

Bidon 500 ml	MR 9001
--------------	----------------

DOT 5.1

Liquide de freins synthétique à base de glycol.
Point d'ébullition humide de 180°C mini.

Bidon 500 ml	MR 9002
--------------	----------------



DOT 4

Liquide de freins synthétique à base de glycol.
Point d'ébullition humide de 155°C mini.

Bidon 500 ml	GP9001CAR
--------------	------------------

DOT 5.1

Liquide de freins synthétique à base de glycol.
Point d'ébullition humide de 180°C mini.

Bidon 200 ml	GP9002CAR
--------------	------------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



ELLER: LES PRODUITS CONNEXES

Eau déminéralisée

Bidon de 5L	MF 2300 B5
Seau 20L	MF 2300 S20
IBC 1000L	MF 2300

Liquide lave glace

Contient moins de 5% de tensio-actifs,
Couleur bleu parfum océan.

Bidon de 5L	MF 2702 B5
Fut 208 litres	LR 2702 F208
IBC 1000L	LR 2702 CUBI

PROPRETE

Papier lot de 2 rouleaux

Lot de 2 rouleau	MA PAP
------------------	---------------

Savon main WHITE CLEAN

Pot de 5 kg Micro-billes en patte

Pot de 5 kg	MA SAV
-------------	---------------

Dégraissant SEC 65 RED

Enlève radicalement les graisses, boues, huiles, cires, teintures, suies, encres et autres dépôts tenaces.

Bidon 5 l	MR 2201 B5
-----------	-------------------

NETTOYANT FREINS Aérosol

Bombe 500 ml	MR 2211
--------------	----------------

DEGRIPPANT

S'infiltré entre les surfaces, dissout la rouille, facilite les démontages.
4 en 1 : Nettoie, protège, dégriffe et lubrifie

Pulvérisateur 400 ml	LR 2601 400 ml
----------------------	-----------------------

Nettoyant technique

Nettoyage des moteurs et des pièces détachées

Seau 20L	GP 2851 S20
----------	--------------------

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------



PRODUITS ABSORBANTS

Sac de 100 feuilles spéciales hydrocarbure 40 x 50 cm
capacité d'absorption 115 litres, hydrophobe

Sac de 100 feuilles spéciales hydrocarbure (JURA)
Double épaisseur

Carton de 200 feuilles spéciales hydrocarbure (MANUDOM)
Simple épaisseur

KIT d'intervention d'urgence pour camion ou engins

ABSORBANT Minéral

Absorbe les hydrocarbures, l'eau et les produits chimiques.
Terre de diatorée

Pièce	RET001YH
	RETAB
	RETC01HYD
	RET ABKTG50
Sac de 20 kg	RETSORBIN



CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------

AdBlue®

Solution aqueuse d'urée à 32% pour système SCR des moteurs diésels.

ISO 22241 – DIN70070

Nécessaire pour le respect des normes antipollution EURO 4, EURO 5 et EURO 6



Bidon de 5L	LR 1501 B5	
Seau de 20L	LR 1501S20-02	Par palette de 16 A l'unité
Fût de 210L	LR 1501 F210	pas de consigne pour le fut
CUBITAINER de 1000L	LR 1501 CUBI	
VRAC au litre,	LR 1501 VRAC	livraison par camion-citerne à partir de 600L

SECURITE ENVIRONNEMENTALE

Cuvette pour labo 60L

Gris argent sans Caillebotis

Cuvette/plateforme 100L

Dimension 990x645x145, Sans caillebotis, maxi 150kg
100L jaune TEINT006

Cuvette de rétention 220L 2 fûts

Dimension 1300x900 x390, capacité 220 litres
caillebotis galvanisé anti-corrosion

Cuvette de rétention 240L 2 fûts

Dimension 1300x900 x390, capacité 240 litres NOIR
caillebotis plastique NOIR

Cuvette de rétention 450L pour 2 fûts couchés ou 4 debouts

Dimension 1300x1300x 485, capacité 450 litres
caillebotis galvanisé

Cuvette de rétention pour 1 cubi 1100L

Dimension 1380 cm x 1280 x1000, capacité 1200 litres
caillebotis galvanisé

Cuvette de rétention pour 2 cubi 1050 l. ou 8 fûts

Dimension 2500x1300x530, capacité 1050 litres
caillebotis galvanisé

Plateforme de rétention 240L

Dimension 1610x1270x150
caillebotis galvanisé

Rampe d'accès pour plateforme de 150mm

1200x800x150

Support pour 2 fûts couchés

Support pour 1 fût couché

	RETLABR60NEWMP056F
	RETPF100006F
Pièce	RETBRCCEOG220
Pièce	RETBRLCOP240
Pièce	RETBRCCEOG450
Pièce	RETBRECOG1100
Pièce	RETMRGBI
Pièce	RETPFRP240
Pièce	RETRAMP
Pièce	RETSFG2-220
Pièce	RETSF60-220

DESCRIPTION	Codification
-------------	--------------



ACCESSOIRES POUR LES HUILES ET LES GRAISSES

Mesure de 2 litres

Mesure de 5 litres

Entonnoir 240 mm

Entonnoir 160 mm Embout flexible

Pompe à graisse pour cartouches

Pompe à huile vide fûts manuelle

Pièce	MT MS2
Pièce	MT MS5
Pièce	MT E240
Pièce	MTE160
Pièce	MT PGM
Pièce	MT PM

ACCESSOIRES POUR LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENTS

Pompe à huile vide fûts manuelle Joint Viton

Pièce	MT PMSP
-------	----------------

ACCESSOIRES POUR L'AdBLUE

Pompe Electrique « Suzzara Blue K24 »

Pompe manuelle à levier

Kit de distribution « Suzzara Blue » par gravité

Pièce	MTF00201E88
Pièce	MTF00332100
Pièce	MTF15517000

ASSISTANCE TECHNIQUE

Analyse d'huile en service

Analyse spectrométrique et physico chimique.

AdBlue :

Analyse contrôle qualité produit
Spectrométrie, infrarouge, réfraction,
alcalinité, insolubles

6 jours ouvrables à/c réception à l'usine	AHS
14 jours ouvrables	AHA D

DESCRIPTION	unité	Codification
-------------	-------	--------------



FILTRATION

HUILE, CARBURANT, AIR, LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

10.000 articles en stock à La Réunion

Répartis sur 2.000 références

Livrés en 48H

Des équipes dédiées sont à votre disposition pour :

- **chercher vos références de filtres,**
- **les mettre en stock selon vos consommations,**
- **sécuriser vos approvisionnements,**
- **Vous faire économiser les couts logistiques, de sur-stockage et de stocks morts**

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION	Emballage	Codification
------------------	-------------	-----------	--------------